



Επιτηρητής φάσεων 3x300-500VAC AC 2CO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ABB

ΤΥΠΟΣ: CM-MPS

ΚΑΥΚΑΣ ID: 798036745

SKU: CM-MPS

EAN CODE: 4016779851862

Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης	Βιδωτή σύνδεση	Τύπος τάσης ενεργοποίησης	AC
Πλάτος	22,5mm	Ύψος	85,6mm
Βάθος	103,7mm	Εύρος μέτρησης τάσης	U _{max} 420-500V / U _{min} 300-380V
Με αποσπώμενους σφινκτέρες	ΟΧΙ	Ελεγχος διαδοχής φάσεων	NAI
Ελεγχος αστοχίας φάσης	NAI	Ελεγχος υπότασης	NAI
Ελεγχος υπέρτασης	NAI	Ελεγχος ασυμμετρίας φάσεων	NAI
Ον.τάση ελέγχου U _s σε AC 50 HZ	3x300-500VAC	Ον.τάση ελέγχου U _s σε AC 60 HZ	3x300-500VAC
Μέγ. επιτρ. χρόνος Delay-on	0,1-30s	Ελάχ. ρυθμ. χρόνος Delay-on	200ms
Ελάχ. ρυθμ. χρόνος Delay-off	0,1-30s	Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO	2CO

Αναλυτική Περιγραφή

Επιτηρούν τις παραμέτρους των φάσεων ενός δικτύου και παρέχουν προστασία στις περιπτώσεις αναστροφής φάσεων, ασυμμετρίας φάσεων, απώλειας μιας φάσης, υπέρτασης και υπότασης.
Ελεγχόμενα από μεταγωγικά μηχανοκίνητα απόλυτα ασφαλή και ακριβή ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Υπόταση: Ρυθμίσεις: - Υπέρταση U_{max}=420...500 V, t=0,1...30 s (ON / OFF Delay).
Υπέρταση U_{min}=300...380 V, t=0,1...30 s (ON / OFF Delay).
- Ασυμμετρία φάσεων: 2...25%, t=0,1...30 s (ON / OFF Delay).